Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2009,
o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov

Rada města Kutná Hora vydává na základě § 5 odst. 1 a podle § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOPK"), a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Základní ustanovení

(1) Účelem tohoto nařízení je zajistit adekvátní ochranu hnízdní populace zvláště chráněného druhu živočicha – rorýse obecného při rekonstrukcích budov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora. Nařízení upravuje práva a povinnosti při provádění rekonstrukcí budov se zachovalými ventilačními průduchy v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které bývají často uzavírány a rorýsům obecným je tak znemožněno úspěšné hnízdění na jejich tradičních hnízdištích. Rekonstrukce budov lze tedy považovat za soubor činností, které vedou nebo by mohly vést k ohrožení tohoto druhu na bytí nebo k jeho degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností druhu či zániku populace druhu ve smyslu § 5 odst. 1 ZOPK.
(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) **rekonstrukcí budovy** celkové opravy a úpravy budovy, např. zateplování, nová omítka, nebo dílčí opravy a úpravy budovy spojené s uzavíráním ventilačních průduchů a navazujících dutin v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích;
b) **atikou** část budovy v úrovni střešní konstrukce, ve které jsou umístěny ventilační průduchy – prostor mezi horní hranou oken v posledním nadzemním podlaží budovy a pláštěm střechy/svrchním okrajem budovy.

Čl. 2
Působnost nařízení

(1) Nařízení ze vztahuje pouze na rekonstrukce budov ze zachovalými ventilačními průduchy v atikách, zejména obytných panelových a cihlových domů, ale i budov sloužících k jiným účelům (dále jen „budovy"). Nařízení se nevztahuje na rekonstrukce rodinných domů.

Čl. 3
Postup fyzických a právnických osob při rekonstrukcích budov

(1) Rekonstrukce budov mohou být realizovány pouze při dodržení těchto podmínek:
a) všechny ventilační průduchy v atikách budov zůstanou zachovány a v plném rozsahu zůstane zachován i průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin). Rozměr ventilačních průduchů musí být zachován nebo, je-li upravován, pak musí mít průduchy rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku;
b) bude zajištěna potřebná úprava ventilačních průduchů. Spodní okraj každého průduchu a následný průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin) musí být dostatečně drsný z důvodu umožnění zachycení a prostupnosti pro jedince rorýse obecného. Zdrsnění je v případě použití materiálů s hladkým povrchem možné provést s pomocí ocelového kartáče či vrtačky s nástavcem – ocelovým kartáčkem, anebo provést potěr spodní části průduchu tenkou vrstvou stavebního lepidla, jež vytvoří pevný nelepivý povrch s potřebnou

strukturou. Vrstva lepidla nesmí výrazně ovlivnit světlost otvorů – viz. udané minimální rozměry v čl. 3 odst. 1 písm. a);
c) v případě instalace plastových ochranných mřížek budou odstraněny lamely ve spodní části každé mřížky tak, aby byl zachován minimální potřebný rozměr otvoru uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a);
d) v případě nutnosti úplného uzavření ventilačních průduchů bude na stejné budově zajištěno vytvoření náhradních hnízdních příležitostí (instalace prefabrikátů či speciálních budek pro rorýsy obecné v rozsahu/počtu odpovídajícím uzavřeným ventilačním průduchům, umístěných co nejblíže k uzavřeným ventilačním průduchům a se shodnou nebo obdobnou stranovou orientací).

Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Čl.5

Toto nařízení bylo vydáno usnesením rady města Kutné Hory č. 387/09 ze dne - 5. 05. 2009

MĚSTO
KUTNÁ HORA

.....
Ivo Šalátek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 5. 2009

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 6. 2009

Obecní úřad Horka II
285 22 Zruč nad Sáz.
okr. Kutná Hora